ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА "АСЭКО"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.515299

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **РОССИЯ, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, пр-т Ленина, 121,здание 1-1Б, 4 этаж, пом. 401, 402, 403, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **РОССИЯ, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, проспект Ленина, 121, помещение №3 (здание №5), 7 этаж, пом.701,712, 711.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

РОССИЯ, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, пр-т Ленина, 121,здание 1-1Б, 4 этаж, пом. 401, 402, 403, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУ 1638-77 ; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	- от 0,6 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	МУ 1637-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	- от 5 до 50 (мг/м³)
2.3.	МУ 2563-82; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	- от 0,4 до 6,4 (мг/м³)
2.4.	МУ № 5063-89 ; ;Химические испытания, физико-химические испытания; инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	- от 10 до 200 (мг/м³)
2.5.	МУ 1689-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; колориметрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилацетат	- от 2,5 до 75 (мг/м³)
					Метилметакрилат	- от 2,5 до 75 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Этилацетат	- от 2,5 до 75 (мг/м³)
2.6.	МУ 2222-80; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Дибутилфталат	- от 0,25 до 5 (мг/м³)
2.7.	МУ № 5893-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Изобутанол	- от 0,5 до 12 (мг/м³)
2.8.	МУ 1641-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; турбидиметрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация серной кислоты	- от 0,5 до 8 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п. 3.1; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация диоксида кремния	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)
					Марганец	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Никель (Ni)	- от 0,025 до 1,25 (мг/м³)
					Оксид хрома(VI)	- от 0,003 до 0,06 (мг/м³)
					Свинец (Pb)	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
2.10.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.3.3; ;Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	МУ 4833-88; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла минеральные нефтяные	- от 2,5 до 50 (мг/м³)
2.12.	МУ № 1702-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	метиленхлорид	- от 25 до 1000 (мг/м³)
2.13.	МУ № 1639-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	- от 0,05 до 1,3 (мг/м³)
2.14.	МУ № 4875-88; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Терефталевая кислота	- от 0,05 до 0,4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.	МУ 5813-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	3,4-Дихлоранилин (3,4-Dichloroaniline)	- от 0,25 до 5,0 (мг/м³)
					4,4-Дифенилметандиизоцианат	- от 0,5 до 5,0 (мг/м³)
					Анилин	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация 1,3-толилизоцианата	- от 0,2 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация 1-нафтиламина	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация 2,4-толуилендиамина	- от 1,0 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация 2-нафтиламина	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация анилина гидрохлорида	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация бензидина	- от 0,5 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация м-нитронилина	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация о-аминофенола	- от 0,5 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Концентрация о-анизидина	- от 0,5 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация п-нитроанилина	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация п-толуидина	- от 1,5 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация толуилендиизоцианата (смесь изомеров)	- от 0,025 до 5,0 (мг/м³)
					Содержание о-толуидина	- от 1,5 до 5,0 (мг/м³)
2.16.	МУ 5926-91 ; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	- от 0,15 до 1,5 (мг/м³)
2.17.	МУК 4.1.2469-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	- от 0,25 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.	МУ 1645-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Водород хлористый	- от 3 до 20 (мг/м³)
2.19.	ГОСТ 12.1.014; ;Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	- от 0,5 до 200 (мг/м³)
2.20.	МУ 5937-91; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	- от 0,2 до 3,5 (мг/м³)
2.21.	МУ 1707-77; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Эпихлоргидрин	- от 0,5 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	МУК 4.1.624-96; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Этанол	- от 0,05 до 5000 (мг/м³)
2.23.	МУ № 5097-89; ;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилбензол	- от 15 до 150 (мг/м³)
2.24.	МУ 4604-88; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилцеллозольв	- от 5 до 50 (мг/м³)
2.25.	МУ № 2568-82; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация бутиламина	- от 1,25 до 15 (мг/м³)
					Концентрация гексиламина	- от 0,12 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Концентрация моноэтаноламина	- от 0,12 до 1,5 (мг/м³)
					Концентрация пропиламина	- от 1,25 до 15 (мг/м³)
2.26.	МУ № 5885-91 ; ;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Воздух рабочей зоны	-	-	Диметилэтаноламин	- от 2,5 до 30 (мг/м³)
2.27.	МУК 4.1.853-99; ;Химические испытания, физико-химические испытания; инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Воздух рабочей зоны	-	-	Концетрация рибофлавина-5'-фосфата мононатриевой соли дигидрата	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
2.28.	МУК 4.1.2468-09; ;Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	- от 1,0 до 250 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.	ГОСТ Р 54578, п. 6.2.2; ;Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 1 до 100 (мг/м³)
2.30.	ГОСТ ISO 9612; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	- от 22 до 140 (дБ)
2.31.	МУ 1844-78; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 22 до 140 (дБА)
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 22 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.	МУК 4.3.2194-07; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 22 до 140 (дБА)
2.33.	ГОСТ 31296.1; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Селитебная территория	-	-	Корректированный по частотной характеристике А уровень звукового давления	- от 22 до 140 (дБА)
2.34.	ГОСТ 31296.2; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Производственная (рабочая) среда ;Селитебная территория ;Санитарно-защитная зона ;Территории производственного назначения	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления	- от 22 до 140 (дБ)
2.35.	ГОСТ 23337; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.36.	ГОСТ 12.4.077; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 40 кГц	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 31,5 кГц	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 25 кГц	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 20 кГц	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 16 кГц	- от 22 до 140 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрической частотой 12,5 кГц	- от 22 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wh уровень виброускорения	- от 0,0032 до 1412,5 (м/с²)
					Эквивалентный уровень виброускорения в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 6,3 Гц до 1250 Гц	- от 0,0032 до 1412,5 (м/с²)
2.38.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wh уровень виброускорения	- от 0,0032 до 1412,5 (м/с²)
					Эквивалентный уровень виброускорения в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 6,3 Гц до 1250 Гц	- от 0,0032 до 1412,5 (м/с²)
2.39.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень виброускорения в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 0,8 Гц до 80 Гц	- от 0,0014 до 1412,5 (м/с²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.						
					Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wk уровень виброускорения	- от 0,0014 до 1412,5 (м/с²)
					Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wd уровень виброускорения	- от 0,0014 до 1412,5 (м/с²)
2.40.	МУ 3911-85; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wh уровень виброускорения	- от 70 до 183 (дБ)
					Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wk уровень виброускорения	- от 70 до 183 (дБ)
					Эквивалентный корректированный по Wd уровень виброускорения	- от 70 до 183 (дБ)
					Эквивалентный уровень виброускорения в третьоктавных полосах со	- от 63 до 183 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					среднегеометрическими частотами от 0,8 Гц до 80 Гц	
					Эквивалентный уровень виброускорения в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 6,3 Гц до 1250 Гц	- от 70 до 183 (дБ)
2.41.	МУК 4.3.3221-14; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Уровни виброускорения в октавных полосах частот	- от 63 до 183 (дБ)
					Эквивалентный корректированный по Wm уровень виброускорения	- от 63 до 183 (дБ)
2.42.	ГОСТ Р 53964; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Здания и сооружения ;Поверхности	-	-	Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wd уровень виброускорения	- от 0,0014 до 1412,5 (м/с²)
					Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wk уровень виброускорения	- от 0,0014 до 1412,5 (м/с²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.	ГОСТ 26824; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м²)
2.44.	МУК 4.3.2812-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности	- от 1 до 100 (%)
2.45.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200 000 (лк)
					Яркость	- от 1 до 200 000 (кд/м²)
2.46.	ГОСТ Р 54944; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Коэффициент естественной освещенности	- от 0,1 до 6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Минимальная освещенность	- от 10 до 200 000 (лк)
					Средняя освещенность	- от 10 до 200 000 (лк)
2.47.	МУК 4.3.2756-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места ;Производственные помещения	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
2.48.	МУК 4.3.2756-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места ;Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	- от 0 до +50 (˚С)
2.49.	МУК 4.3.2756-10; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места ;Производственные помещения	-	-	Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	- от 0,01 до 50 (˚С)
					Интенсивность инфракрасного излучения	- от 10 до 2500 (Вт/м²)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.49.						
2.50.	ГОСТ 30494; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Температура воздуха	- от 0 до +50 (˚С)
2.51.	ГОСТ 30494; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
2.52.	ГОСТ 30494; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.53.	ТУ 4215-003-16796024-16; ;Измерение параметров физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания ;Рабочие места ;	-	-	Температура воздуха	- от -30 до 60 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.	измерение температуры;	Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Воздух рабочей зоны				
2.54.	ТУ 4215-003-16796024-16; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Воздух рабочей зоны ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Относительная влажность	- от 5 до 98 (%)
2.55.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц	- от 5 до 1000 (В/м)
					напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 2 до 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)
					напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц;	- от 5 до 1000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.56.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля (магнитная индукция) на частотах от 45 Гц до 55 Гц	- от 62,5 до 10000 (нТл)
					Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля (магнитной индукции) на частотах от 2 кГц до 400 кГц	- от 5 до 500 (нТл)
					Среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля (магнитной индукции) на частотах от 5 Гц до 2 кГц	- от 62,5 до 5000 (нТл)
2.57.	СанПиН 2.2.4.1191-03, п. 4.5, 4.6; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места ;Места размещения радиоэлектронных средств	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-300 МГц	- от 1 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-30 МГц	- от 1 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 1 до 500 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.57.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот (10 – 30) кГц	- от 0,5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 5 до 1000 (В/м)
2.58.	СанПиН 2.2.4.1191-03, п. 4.5, 4.6,4.4; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность постоянного магнитного поля	- от 0,1 до 1999 (мТл)
					Напряженность магнитного поля с частотой 50 Гц	- от 50 до 8000 (мА/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (10 – 30) кГц	- от 5 до 5000 (нТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 0,5 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 0,1 до 10 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.59.	СанПиН 2.2.4.1191-03, п. 4.3; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
2.60.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Интенсивность геомагнитного поля	- от 0,1 до 1999 (мТл)
2.61.	СН 4557-88; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–С)	- от 10 до 20000 (мВт/м²)
					Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–В)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.61.					Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 400 до 315 нм (УФ–А)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
2.62.	ГОСТ Р 12.1.031; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места	-	-	Облученность от непрерывного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,4 - 1,0 мкм	- от 1•10-7 до 2•10-2 (Вт/см²)
					Облученность от непрерывного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,0 - 20 мкм	- от 1•10-4 до 1 (Вт/см²)
					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,4 - 1,0 мкм	- от 1•10-8 до 2•10-3 (Дж/см²)
					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,0 - 20 мкм	- от 10-4 до 1 (Дж/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.63.	СанПиН 2.2.4.3359-16, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне 10-30 кГц	- от 0,5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 1,15 до 425 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 420 до 100000000 (мВ/м)
					напряженность переменного электрического поля в диапазоне от 2 до 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)
2.64.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне 10-30 кГц	- от 5 до 5000 (нТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - < 400 кГц	- от 5 до 500 (нТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.64.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 62,5 до 5000 (нТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот ≥30 кГц – 3,0 МГц	- от 0,5 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	- от 50 до 1,8×106 (мА/м)
					Напряженность постоянного магнитного поля	- от 0,1 до 1999 (мТл)
					Энергетическая экспозиция напряженности магнитного поля в диапазоне частот ≥ 30 кГц - < 300 МГц	- от 0,15 до 10 (А/м)
2.65.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 2.3, 7.3.2; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места	-	-	Интенсивность теплового излучения	- от 10 до 2500 (Вт/м²)
					Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 30 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.66.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 10.3.3-10.3.4, 10.3.5-10.3.9; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Яркость рабочей поверхности	- от 1 до 200000 (кд/м²)
2.67.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 2.3; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от 0 до +50 (˚С)
2.68.	СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 2.3; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
2.69.	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018; ;Тяжесть и напряженность трудового процесса; тяжесть трудового процесса;	Рабочие места	-	-	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности	- от 0,1 до 36 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.69.					Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м	- от 1 до 71000 (кг*м)
					Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	- от 1 до 36000 (кг*м)
					Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м	- от 1 до 71000 (кг*м)
					Суммарное перемещение (перемещения работника в пространстве, обусловленного технологическим процессом (по горизонтали и по вертикали)), за временной интервал T_0	- от 0,2 до 0,04 (км)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.69.					Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	- от 480 до 31000 (ед.)
					Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	- от 480 до 61000 (ед.)
					Статическая нагрузка при удержании груза с участием мышц корпуса и ног	- от 1 до 210000 (кгс*с)
					Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой	- от 1 до 71000 (кгс*с)
					Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками	- от 1 до 150000 (кгс*с)
					Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)	- от 2,5 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.69.					Наклоны корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)	- от 2 до 311 (ед.)
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола	- от 0,1 до 36 (кг)
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)	- от 0,1 до 21 (кг)
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	- от 0,1 до 36 (кг)
2.70.	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018; ;Тяжесть и напряженность трудового процесса; напряженность трудового процесса;	Рабочие места	-	-	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	- от 0,12 до 5 (ч)
					Длительность сосредоточенного наблюдения	- от 1 до 76 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.70.					(% времени рабочего дня (смены))	
					Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	- от 1 до 91 (%)
					Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	- от 1 до 26 (ч)
					Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	- от 1 до 310 (ед.)
					Работа с оптическими приборами (% времени смены)	- от 1 до 76 (%)
					Число производственных объектов одновременного наблюдения	- от 1 до 26 (ед.)
					Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	- от 2 до 11 (ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 18165;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода ; Питьевая вода ;	-	-	Алюминий	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
3.2.	ГОСТ 18294;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Подземные воды ;	-	-	Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
3.3.	ГОСТ Р 57164, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода ; Питьевая вода ;	-	-	Мутность	- от 0,5 до 100 (мг/дм³)
3.4.	ГОСТ 4011, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Питьевая вода ;	-	-	Железо (Fe) (общее)	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	ГОСТ 18308;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Питьевая вода ;	-	-	Молибден	- от 0,0025 до 2,0 (мг/дм³)
3.6.	ГОСТ 4152;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ;	-	-	Мышьяк	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
3.7.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ;	-	-	Сухой остаток	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
3.8.	ГОСТ 4245, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ;	-	-	Хлориды (хлор-ионы)	- от 20 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Вода ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды ;	-	-	Цветность	- от 1 до 70 (мг/дм³)
3.10.	ГОСТ 31954, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Природные воды ;	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 20 (°Ж)
3.11.	ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,04 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.						
3.12.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (издание 2022 г.) Методика измерений массовой концентрации аммиака и аммоний-ионов в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом с реактивом Несслера (ФР.1.31.2022.43523);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Сточные воды ; Питьевая вода ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
3.13.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ;	-	-	Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,1 до 6,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.237-07;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода ; Сточные воды ;	-	-	Бор	- от 0,04 до 6,0 (мг/дм³)
3.15.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Сточные воды ; Питьевая вода ; Природные воды ;	-	-	Никель (Ni)	С учетом концентрирования: - от 0,15 до 1,0 (мг/дм³) от 0,015 до 0,15 (мг/дм³) от 0,15 до 4,0 (мг/дм³) от 4 до 20 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	С учетом концентрирования: - от 0,1 до 10 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 5 до 100 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	С учетом концентрирования: - от 0,2 до 10 (мг/дм³) от 0,02 до 0,2 (мг/дм³) от 0,2 до 10 (мг/дм³) от 10 до 500 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	С учетом концентрирования: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.						от 0,04 до 0,2 (мг/дм³) от 0,004 до 0,04 (мг/дм³) от 0,04 до 3,0 (мг/дм³) от 3 до 500 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	С учетом концентрирования: - от 0,1 до 5,0 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 5 до 20 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	С учетом концентрирования: - от 0,05 до 0,5 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 5,0 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	С учетом концентрирования: - от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,02 до 0,1 (мг/дм³) от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	С учетом концентрирования: - от 0,1 до 15 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,1 до 10 (мг/дм³) от 10 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 ;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Стронций	С учетом разбавления: - от 0,01 до 2 (мг/дм³) от 0,01 до 20 (мг/дм³)
					Натрий (Na)	С учетом разбавления: - от 1,0 до 10 (мг/дм³) от 1,0 до 1000 (мг/дм³)
					Калий (K)	С учетом разбавления: - от 1,0 до 3,0 (мг/дм³) от 1,0 до 100 (мг/дм³)
					Литий (Li)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,04 (мг/дм³) от 0,001 до 0,5 (мг/дм³)
3.17.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов меди	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)
3.18.	ПНД Ф 14.1:2.46-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Стронций	- от 0,1 до 20 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,04 до 200 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 0,2 до 100 (мг/дм³)
3.20.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	- от 0,5 до 16 (мг/дм³)
3.21.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
3.22.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Нитрит-ион	- от 0,02 до 3 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.						
3.23.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
3.24.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Сточные воды ; Воды сточные очищенные ; Питьевая вода ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
3.25.	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,0001 до 0,015 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	ПНД Ф 14.1:2:4.136-98 ;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ; Атмосферные осадки ;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,01 до 10 (мкг/дм³)
3.27.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сульфид-ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
3.28.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2010) (Издание 2010 г), п.4.1(Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)
3.29.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2010) (Издание 2010 г), п.4.2(Метод Б);Химические испытания, физико-	-	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов (в сумме)	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	химические испытания;флуориметрический					
3.30.	ПНД Ф 14.1:2.105-97;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов (в пересчете на фенол)	- от 0,002 до 0,03 (мг/дм³)
3.31.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,05 до 80 (мг/дм³)
3.32.	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Концентрация фторид-ионов	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,15 до 20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Остаточный активный хлор	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)
3.34.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация ионов хрома (III)	Расчетный показатель: -
					Суммарное (общее) содержание хрома (III) и (VI)	- от 0,01 до 3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов хрома (VI)	- от 0,01 до 3 (мг/дм³)
3.35.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Сточные воды ;	-	-	Общая щелочность	- от 0,005 до 10 (ммоль/дм³)
					Свободная щелочность	- от 0,005 до 10 (ммоль/дм³)
3.36.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95;Химические испытания, физико-химические	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	испытания;фотометрический					
3.37.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, йодометрический метод;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Поверхностные воды ; Подземные воды ; Воды сточные очищенные ; Питьевая вода ; Сточные воды ;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 (мгO_2/дм^3)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 1000 (мгO_2/дм^3)
3.38.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 3 до 5000 (мг/дм^3)
3.39.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация прокаленных взвешенных веществ	- от 0,5 до 50 000 (мг/дм^3)
					Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,5 до 50 000 (мг/дм^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
3.41.	Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации жиров и нефтепродуктов в воде на анализаторе АН-2 (ФР.1.31.2011.11315);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
3.42.	ПНД Ф 14.1:2.47-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,04 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в воде на анализаторе АН-2 № АИП 2.840.056.1 (ФР.1.31.2011.11313);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,04 до 1000 (мг/дм³)
3.44.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	массовая концентрация растворённого кислорода	- от 1 до 15 (мг/дм³)
3.45.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 25 000 (мг/дм³)
3.47.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10 до 5000 (мг/дм³)
3.48.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³)
3.49.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003;Химические испытания, физико-химические	Питьевая вода ; Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Бихроматная окисляемость (ХПК)	- от 5 до 800 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.	испытания;фотометрический					
3.50.	АЮВ 0.005.170 Методика выполнения измерений концентрации органических веществ (18 соединений) в сточных и поверхностных водах газохроматографическим методом с использованием газовой экстракции и универсального многоразового пробоотборника (ФР.1.31.2004.01273), ПНД Ф 14.1:2:144-98;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Сточные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Ацетальдегид	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Ацетонитрил	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Бутилацетат	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Гексан	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Изопропанол	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Изопропилбензол	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Спирт бутиловый	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.					Этилацетат	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					массовая концентрация бутаналя (масляной альдегид)	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
3.51.	ПНД Ф 14.1:2.56-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Природные воды ; Сточные воды ;	-	-	Массовая концентрация цианидов	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
3.52.	ГОСТ 6709, п. 3.15;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вода дистиллированная ;	-	-	Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)	менее нормируемого значения/более нормируемого значения от менее 0,08 до более 0,08 (мг/дм³)
3.53.	ГОСТ 6709, п. 3.16;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Вода дистиллированная ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»					
3.54.	ГОСТ 6709, п. 3.17;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вода дистиллированная ;	-	-	Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)	- от 1*10-4 до 5*10-4 (См/м)
3.55.	ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2008 г);Отбор проб;отбор проб	Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.56.	М-18, ФР.1.31.2011.11276;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Сумма оксидов азота в пересчете на диоксид азота	- от 0,1 до 140 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	ПНД Ф 13.1.33-2002 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 0,2 до 5 (мг/м³)
3.58.	М-01В/2011, ФР.11.311.2011.09973;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Промышленные выбросы ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Алюминий	- от 0,05 до 50 (мг/м³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0008 до 0,16 (мг/м³)
					Ванадий	- от 0,2 до 20 (мг/м³)
					Железо (Fe)	- от 0,01 до 100 (мг/м³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,003 до 6,0 (мг/м³)
					Кальций (Ca)	- от 0,10 до 40 (мг/м³)
					Кобальт (Co)	- от 0,01 до 20 (мг/м³)
					Кремний	- от 0,20 до 30 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Магний (Mg)	- от 0,05 до 10 (мг/м³)
					Марганец	- от 0,01 до 20 (мг/м³)
					Медь (Cu)	- от 0,015 до 30 (мг/м³)
					Молибден (Mo)	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Мышьяк (As)	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Никель (Ni)	- от 0,002 до 10 (мг/м³)
					Олово (Sn)	- от 0,20 до 30 (мг/м³)
					Ртуть (Hg)	- от 0,0003 до 0,5 (мг/м³)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 10 (мг/м³)
					Селен (Se)	- от 0,05 до 10 (мг/м³)
					Хром (Cr)	- от 0,0015 до 15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Цинк (Zn)	- от 0,008 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0005 до 0,10 (мг/м³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,001 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,05 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,01 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,01 до 4,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация кальция	- от 0,10 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,01 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация кремния	- от 0,20 до 30 (мг/м³)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,5 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,01 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,20 до 0,80 (мг/м³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,20 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,005 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,05 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,015 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,08 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	АЮВ 0.005.169, МВИ ФР.1.31.2004.01259;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Промышленные выбросы ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Концентрация м-п-ксилола	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Этилцеллозольв	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Этанол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Циклогексанон	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Спирт изобутиловый	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Метилэтилкетон	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация изоамилацетата	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация диацетонового спирта	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Концентрация бутанола	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Изоамиловый спирт	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Декан	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Гексан	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Винилацетат	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Бензол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Амиловый спирт	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
3.60.	ФР.1.31.2011.11266, М-7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей	- от 0,05 до 125 (мг/м³)
3.61.	ПНД Ф 13.1.52-06 (Издание 2011 г);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей и карбонатов (суммарно)	- от 0,03 до 5,2 (мг/м³)
3.62.	МВИ массовой концентрации аэрозоля масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля масла	- от 0,5 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	методом (ФР.1.31.2011.11270), М-4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический					
3.63.	ФР.1.31.2007.03188, МВИ-2-05;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Промышленные выбросы ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Ацетон	- от 0,1 до 10 (г/м³)
					Бензин	- от 0,05 до 4,0 (г/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 1,5 (г/м³)
					Бутан	- от 0,1 до 1,0 (г/м³)
					Винил хлористый	- от 0,002 до 0,3 (г/м³)
					Гексан	- от 0,01 до 0,1 (г/м³)
					Дизельное топливо	- от 0,25 до 6,0 (г/м³)
					Изобутан	- от 0,1 до 1,0 (г/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.					Изопентан	- от 0,1 до 1,0 (г/м³)
					Керосин	- от 0,25 до 4,0 (г/м³)
					Концентрация дихлорэтана	- от 0,1 до 1,0 (г/м³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,02 до 1,5 (г/м³)
					Массовая концентрация пропан-бутановой смеси	- от 0,1 до 1,0 (г/м³)
					Метанол	- от 0,05 до 1,0 (г/м³)
					Пропан	- от 0,1 до 1,0 (г/м³)
					Сольвент	- от 0,02 до 1,0 (г/м³)
					Стирол	- от 0,01 до 3,0 (г/м³)
					Толуол	- от 0,025 до 2,0 (г/м³)
					Трихлорэтилен	- от 0,005 до 0,1 (г/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.					Уайт-спирит	- от 0,05 до 4,0 (г/м³)
					Углеводороды нефти	- от 0,1 до 2,0 (г/м³)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,01 до 0,2 (г/м³)
					Хлорбензол	- от 0,005 до 0,2 (г/м³)
					Хлороформ	- от 0,01 до 0,2 (г/м³)
					Этанол	- от 0,2 до 5,0 (г/м³)
					Диэтиловый эфир	- от 2,0 до 60 (г/м³)
3.64.	ПНД Ф 13.1.46-04;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация триоксида серы и серной кислоты (суммарно)	- от 1 до 300 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	ФР.1.31.2011.11281, М-3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
3.66.	ФР.1.31.2011.11268, М-5;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация хлористого водорода	- от 0,25 до 180 (мг/м³)
3.67.	ПНД Ф 13.1.61-2007 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация фосфорного ангидрида и фосфорной кислоты	- от 0,03 до 10 (мг/м³)
3.68.	Методика выполнения измерений массовых концентраций фтористого водорода и суммы твёрдых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу и в воздухе рабочей зоны	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация гидрофторида (фтористого водорода)	- от 0,125 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация суммы твердых фторидов	- от 0,125 до 500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	потенциометрическим методом (ФР.1.31.2011.11262), М-13;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»					
3.69.	ПНД Ф 13.1.54-2007 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Промышленные выбросы ;	-	-	Концентрация капроновой кислоты	- от 2,5 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация валериановой кислоты	- от 2,5 до 2000 (мг/м³)
					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 2,5 до 2000 (мг/м³)
					Пропионовая кислота	- от 10 до 2000 (мг/м³)
					Муравьиная кислота	- от 0,5 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация масляной кислоты	- от 5,0 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Промышленные выбросы ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация суммы углеводородов С12-С19	- от 0,80 до 10000 (мг/м³)
3.71.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ; Промышленные выбросы ;	-	-	Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-С10 (в пересчете на С)	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно, в пересчете на углерод)	- от 1 до 1000 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.						
3.72.	РЮАЖ.415522.505 ПС, Индикаторные трубки С-2 Паспорт ;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Промышленные выбросы ; Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Диоксид серы	- от 5 до 100 (мг/м³)
					Концентрация оксида углерода	- от 10 до 300 (мг/м³)
					Озон	- от 0,1 до 15 (мг/м³)
					Пропан-бутан	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Сероводород	- от 2 до 30 (мг/м³)
					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 2 до 250 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,5 до 5,0 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.					Этилмеркаптан	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
3.73.	ФР.1.31.2011.11265, М-10;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация метиленхлорида	- от 1,5 до 300 (мг/м³)
					Массовая концентрация эпихлоргидрина	- от 0,05 до 300 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороформа	- от 1 до 300 (мг/м³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена	- от 1 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,1 до 900 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида	- от 0,1 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация акрилонитрила	- от 0,03 до 100 (мг/м³)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,2 до 500 (мг/м³)
					Концентрация дихлорэтана	- от 0,05 до 300 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом (ФР.1.31.2011.11280), М-14;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация фенола	- от 0,037 до 50 (мг/м³)
3.75.	ФР.1.31.2011.11278, М-16;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,05 до 50 (мг/м³)
3.76.	М-06-08;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Промышленные выбросы ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация этиленгликоля	- от 2,5 до 5000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	ГОСТ 17.2.4.07;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников ;	-	-	Статическое давление	- от 0,1 до 2000 (Па)
					Температура	- от -40 до +350 (˚С)
3.78.	ГОСТ 17.2.4.06;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников ;	-	-	Скорость	- от 4 до 30 (м/с)
3.79.	Методика выполнения измерений массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны. Гравиметрическое определение (ФР.1.31.2001.00384);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников ;	-	-	Массовая концентрация сажи (углерода)	- от 1 до 50000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.						
3.80.	Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации пыли в газах организованных ИЗА, ФР.1.31.2016.24585, МИ ПрВ-2015/3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Промышленные выбросы ;	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 10 до 10^3 (мг/м³)
3.81.	М-МВИ-63-99;Инструментальный метод;инструментальный метод	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников ;	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 0,01 до 1000 (мг/м³)
3.82.	ПНД Ф 12.1.1-99;Отбор проб;отбор проб	Промышленные выбросы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	ПНД Ф 12.1.2-99;Отбор проб;отбор проб	Промышленные выбросы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.84.	РД 52.04.791-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
3.85.	РД 52.04.792-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация оксида азота	- от 0,028 до 2,8 (мг/м³)
					Концентрация диоксида азота	- от 0,004 до 0,9 (мг/м³)
					Концентрация оксида азота	- от 0,006 до 0,6 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,021 до 4,3 (мг/м³)
3.86.	РД 52.04.794-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Диоксид серы	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.						
3.87.	РД 52.04.795-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Сероводород	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)
3.88.	ЭКИТ 5.940.000 РЭ, Руководство по эксплуатации Газоанализатор ЭЛАН;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Концентрация оксида углерода	- от 0,6 до 50 (мг/м³)
					Содержание оксида углерода (CO)	- от 0,75 до 50 (мг/м³)
3.89.	РД 52.04.186-89, п.5.2.6, Ч.I ;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Атмосферный воздух ; Воздух санитарно-защитной зоны ; Воздух ;	-	-	Разовая концентрация взвешенных частиц пыли в воздухе	- от 0,26 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.6, Ч.I ;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Атмосферный воздух ; Воздух санитарно-защитной зоны ; Воздух ;	-	-	Ртуть	- от 0,00016 до 0,016 (мг/м³)
3.91.	РД 52.04.799-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Фенол	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)
3.92.	РД 52.04.823-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)
3.93.	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.8, Ч.I ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух ; Воздух санитарно-защитной зоны ; Воздух ;	-	-	Циклогексан	- от 0,02 до 5 (мг/м³)
					Циклогексанон	- от 0,02 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2, Ч.I ;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	-	-	-	Цинк (Zn)	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³)
					Свинец (Pb)	- от 0,06 до 1,5 (мкг/м³)
					Никель (Ni)	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³)
					Медь (Cu)	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³)
					Массовая концентрация ионов хрома	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³)
					Марганец	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³)
					Магний (Mg)	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,002 до 0,24 (мкг/м³)
					Железо (Fe)	- от 0,01 до 1,5 (мкг/м³)
3.95.	РД 52.04.186-89, Ч.I п. 4.1, 4.2, Ч. II п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5;Отбор проб;отбор проб	Воздух ; Воздух санитарно-защитной зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.		Атмосферный воздух населенных территорий ;				
3.96.	ГОСТ 17.2.4.05;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воздух санитарно-защитной зоны ; Атмосферный воздух населенных территорий ;	-	-	Среднесуточная концентрация взвешенных частиц пыли в воздухе	- от 0,04 до 10 (мг/м³)
					Разовая концентрация взвешенных частиц пыли в воздухе	- от 0,04 до 10 (мг/м³)
3.97.	Л62.832.003 ПС;Измерение параметров физических факторов;измерение давления	Воздух ; Воздух жилых помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Атмосферное давление	- от 695 до 790 (мм рт. ст)
3.98.	РД 52.04.186-89, Ч. II, п.4.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Атмосферные осадки ; Снежный покров ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 2,0 до 10 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
3.100.	ГОСТ 26484;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Обменная кислотность	- от 0,1 до 0,5 (ммоль/100 г)
3.101.	ГОСТ 26489;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Массовая доля обменного аммония	- от 10 до 1000 (млн$^{-1}$)
3.102.	ГОСТ 26490;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Массовая доля подвижных соединений серы	- от 2,5 до 100 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.	ГОСТ 26213;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 5 до 15 (%)
3.104.	ГОСТ 26213;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 5 до 15 (%)
3.105.	ГОСТ 26426, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический	Почвы ;	-	-	Содержание сульфат-ионов	- от 0,5 до 12 (ммоль/100 г)
					Содержание сульфатов	- от 0,02 до 0,58 (%)
3.106.	ГОСТ 26204;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Подвижные соединения фосфора	- от 5 до 1000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	ГОСТ 26951;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Массовая доля азота нитратов	- от 1 до 1000 (млн$^{-1}$)
3.108.	ГОСТ 26424;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Водные вытяжки ; Почвы ;	-	-	Количество эквивалентов карбонат-иона	- от 1 до 100 (ммоль/100 г)
					Количество эквивалентов бикарбонат-иона	- от 1 до 100 (ммоль/100 г)
3.109.	ГОСТ 26425;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Водные вытяжки ; Почвы ;	-	-	Содержание хлорид-ионов	- от 0,5 до 1000 (ммоль/100 г)
3.110.	ПНД Ф 16.1.41-04;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Грунты ; Почвы ;	-	-	Нефтепродукты	- от 20 до 50 000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.	АИП 2.840.056.2 Количественный химический анализ. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах почв и донных отложений на анализаторе нефтепродуктов АН-2 (ФР.1.31.2011.11314);Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Почвы ; Донные отложения ;	-	-	Нефтепродукты	- от 40 до 100 000 (мг/кг)
3.112.	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Глина ; Торф и продукты его переработки ; Почвы ; Донные отложения ; Песок ;	-	-	Нефтепродукты	- от 50 до 100000 (мг/кг)
3.113.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Отходы ; Почвы ; Грунты ; Ил ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля нитритного азота	- от 0,037 до 0,56 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.						
3.114.	М-МВИ-80-2008, п.4, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм стронция	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм селена	- от 5,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) алюминия	- от 5 до 50000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм алюминия	- от 5 до 50000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм алюминия	- от 5 до 50000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) бериллия	- от 0,5 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм бериллия	- от 0,5 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм алюминия	- от 5 до 50000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Массовая доля водорастворимых форм бериллия	- от 0,5 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм бериллия	- от 0,5 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) калия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм калия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм калия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					калия	
					Массовая доля (валовое содержание) кобальта	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм кобальта	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм кобальта	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм кобальта	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) магния	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм магния	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм магния	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм магния	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) марганца	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Массовая доля подвижных форм марганца	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм марганца	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм марганца	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) меди	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм меди	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм меди	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм меди	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) молибдена	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм молибдена	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм молибдена	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Массовая доля кислоторастворимых форм молибдена	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) мышьяка	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм мышьяка	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм мышьяка	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) натрия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм натрия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм натрия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм натрия	- от 5,0 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) никеля	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Массовая доля подвижных форм никеля	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм никеля	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм никеля	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) олова	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм олова	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм олова	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм олова	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) свинца	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм свинца	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм свинца	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Массовая доля кислоторастворимых форм свинца	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) селена	- от 5,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм селена	- от 5,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм селена	- от 5,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) стронция	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм стронция	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм стронция	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) сурьмы	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм сурьмы	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм сурьмы	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Массовая доля кислоторастворимых форм сурьмы	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) хрома	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм хрома	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм хрома	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм хрома	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) цинка	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм цинка	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм цинка	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм цинка	- от 1,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля валовой ртути	- от 0,005 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Массовая доля подвижных форм ртути	- от 0,005 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм ртути	- от 0,005 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм ртути	- от 0,005 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) железа	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм железа	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм железа	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм железа	- от 5,0 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм ванадия	- от 5,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) ванадия	- от 5,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм ванадия	- от 5,0 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.					Массовая доля кислоторастворимых форм ванадия	- от 5,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) кадмия	- от 1,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм кадмия	- от 1,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм кадмия	- от 1,0 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия	- от 1,0 до 1000 (мг/кг)
3.115.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 (Издание 2004 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почвы ; Ил ; Породы горные ; Промышленные отходы ; Донные отложения ; Минеральные материалы ;	-	-	Мышьяк	- от 0,2 до 20,0 (мг/м³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,2 до 20,0 (мг/м³)
3.116.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб	Почвы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.						
3.117.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб	Почвы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.118.	РД 52.18.156-99;Отбор проб;отбор проб	Почвы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.119.	ГОСТ 28168;Отбор проб;отбор проб	Почвы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.120.	ГОСТ 17.1.5.01;Отбор проб;отбор проб	Донные отложения ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.121.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический	Донные отложения ; Активный ил ; Отходы ; Стабильные/твердые отходы ;	-	-	Массовая доля прокаленного остатка	- от 5 до 5000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	(весовой)	Шламы ; Осадки сточных вод ;			Массовая доля сухого остатка	- от 5 до 5000 (млн$^{-1}$)
3.122.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Осадки сточных вод ; Шламы ; Отходы ; Донные отложения ; Активный ил ; Стабильные/твердые отходы ;	-	-	Массовая доля влаги	- от 60,0 до 99,8 (%)
3.123.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Отходы ; Шламы ; Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 12 (ед. pH)
3.124.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Отходы ; Осадки сточных вод ; Активный ил ; Донные отложения ; Шламы ;	-	-	Массовая доля азота аммония	- от 20 до 2000 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Осадки сточных вод ; Донные отложения ; Отходы ; Активный ил ; Шламы ;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10 до 100000 (мг/дм³)
					Содержание хлоридов	- от 10 до 100000 (мг/кг)
3.126.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Шламы ; Отходы ; Донные отложения ; Активный ил ;	-	-	Массовая доля золы	- от 5 до 100 (%)
3.127.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Отходы ; Шламы ; Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Общая щелочность	- от 1 до 240 (мг-экв/дм³)
					Свободная щелочность	- от 1 до 240 (мг-экв/дм³)
3.128.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Отходы ; Шламы ; Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля кальция (Ca)	- от 10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля магния (Mg)	- от 10 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.					Массовая концентрация ионов кальция	- от 10 до 100000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 10 до 100000 (мг/дм³)
					Общая жесткость	Расчетный показатель: - от 1,31 до 13125,64 (мг-экв/дм³)
3.129.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почвы ; Донные отложения ; Осадки сточных вод ; Отходы ;	-	-	Валовое содержание кадмия (Cd)	- от 1 до 100 (млн⁻¹)
					Валовое содержание кобальта (Co)	- от 5 до 100 (млн⁻¹)
					Валовое содержание марганца (Mn)	- от 200 до 2000 (млн⁻¹)
					Валовое содержание меди (Cu)	- от 20 до 500 (млн⁻¹)
					Валовое содержание никеля (Ni)	- от 50 до 500 (млн⁻¹)
					Валовое содержание свинца (Pb)	- от 10 до 500 (млн⁻¹)
					Валовое содержание хрома (Cr)	- от 5 до 100 (млн⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.					Валовое содержание цинка (Zn)	- от 20 до 500 (млн$^{-1}$)
3.130.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ; Отходы ; Осадки сточных вод ;	-	-	Массовая доля подвижных форм кадмия	- от 1 до 40 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля подвижных форм кобальта	- от 5 до 40 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля подвижных форм марганца	- от 2 до 60 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля подвижных форм меди	- от 3 до 100 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля подвижных форм никеля	- от 4 до 100 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля подвижных форм свинца	- от 10 до 400 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля подвижных форм хрома	- от 5 до 200 (млн$^{-1}$)
					Массовая доля подвижных форм цинка	- от 2 до 20 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ; Ил ; Осадки сточных вод ; Отходы ;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 20 до 50000 (млн$^{-1}$) от 0,02 до 100 (%)
3.132.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Грунты ; Ил ; Донные отложения ; Отходы ;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,2 до 100 (млн$^{-1}$)
3.133.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ; Ил ; Отходы ;	-	-	Диоксид кремния	- от 5 до 97 (%)
3.134.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ; Ил ; Отходы ;	-	-	Массовая доля азота нитратов	- от 0,23 до 23 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.						
3.135.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Осадки сточных вод ; Отходы ;	-	-	Формальдегид	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
3.136.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ; Отходы ;	-	-	Массовая доля кислоторастворимых форм фосфат-ионов	- от 25 до 500 (мг/кг)
3.137.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почвы ; Грунты ; Донные отложения ; Отходы ;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов	- от 20 до 1000 (мг/кг)
3.138.	М 3-2017 Количественный химический анализ почв. Методика измерений	Почвы ;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм фторидов	- от 1,0 до 200 (млн$^{-1}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.	массовой доли водорастворимых форм фторидов в пробах почв методом прямой потенциометрии (ФР.1.31.2017.27474);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический					
3.139.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Отходы ; Шламы ; Активный ил ; Донные отложения ;	-	-	Содержание м-ксилола и п-ксилола	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Содержание четыреххлористого углерода	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Содержание хлороформа	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Содержание хлористого метила	- от 0,05 до 100 (млн$^{-1}$)
					Содержание трихлорэтилена	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Содержание толуола	- от 0,05 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.					Содержание о-ксилола	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Содержание метиленхлорида	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Содержание бензола	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
					Содержание 1,2-дихлорэтана	- от 0,05 до 100 (мг/кг)
3.140.	ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011, п. 13 метод 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Растительные материалы ; Осадки сточных вод ; Донные отложения ;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) алюминия	- от 2 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) железа	- от 20 до 50000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) кадмия	- от 5 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) кальция	- от 50 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) магния	- от 10 до 50000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) марганца	- от 10 до 2000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.					Массовая доля (валовое содержание) меди	- от 10 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) мышьяка	- от 0,5 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) никеля	- от 10 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) свинца	- от 10 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) хрома	- от 20 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) цинка	- от 5 до 5000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм алюминия	- от 0,25 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм железа	- от 5 до 50000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм кадмия	- от 0,5 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм кальция	- от 10 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм магния	- от 5 до 50000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.					Массовая доля подвижных форм марганца	- от 2 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм меди	- от 2 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм мышьяка	- от 0,25 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм никеля	- от 2 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм свинца	- от 2 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм хрома	- от 2 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм цинка	- от 1 до 5000 (мг/кг)
3.141.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почвы ; Осадки сточных вод ; Растительные материалы ;	-	-	Ртуть	- от 0,1 до 5 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.	ПНД Ф 16.3.55-08;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Стабильные/твердые отходы ; Отходы ;	-	-	Содержание каждой составной части отхода по отношению к общему весу отхода	- от 0,025 до 100 (%)
3.143.	ПНД Ф 12.4.2.1-99;Отбор проб;отбор проб	Отходы ; Промышленные отходы ; Радиоактивные отходы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.144.	Отбор и подготовка проб питьевой воды для определения показателей радиационной безопасности. Методические рекомендации № 0100/13609-07-34;Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.145.	ГОСТ Р 56226;Отбор проб;отбор проб	Осадки сточных вод ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.	ГОСТ Р ИСО 16017-1;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.147.	ГОСТ Р ИСО 16000-1;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.148.	ПНД Ф 16.1.54-2008;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Почвы ;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм фторид-ионов	- от 1 до 200 (млн$^{-1}$ (ppm))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ Р 57164, п. 5.8.2.;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода ; Питьевая вода ;	-	-	Вкус и привкус	- от 1 до 5 (балл)
3.2.	ГОСТ Р 57164, п. 5.8.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Вода ; Питьевая вода ;	-	-	Характер запаха при температуре 20 °С	- от 1 до 5 (балл)

Генеральный директор | Подписано электронной подписью | Гаврилов С. С.

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица